

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Κωδικός Είδους		43 474	43 475	43 479	43 482
Μοντέλο		CWSP 400	CWSP 750	CWSP 750X	CWSP 1000MS
Τάση παροχής	V	230	230	230	230
	Hz	50	50	50	50
Ονομαστική ισχύς	W	400	750	750	1000
Μέγιστο μανομετρικό	m	8	8,5	8,5	40
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	m³/h	7	12,5	11	6,5
Μέγιστο βάθος βύθισης	m	7	7	7	7
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής		1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1"
Μέγιστο μέγεθος κόκκων	mm	5	5	5	1
Μέγ. Θερμοκρασία νερού	°C	35	35	35	35
Ελάχιστη στάθμη εκκίνησης αντλίας	mm	100	135	135	60
Ελάχιστο επίπεδο αναρρόφησης	mm	5	5	11	50
Μήκος καλωδίου	m	10	10	10	10
Βάρος	Kg	3,5	5,4	5,8	9,5
Προστασία		IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Κατηγορία μόνωσης		F	F	F	B

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ**

Κωδικός Είδους		43 476	43 477	43 478	43 480	43 481
Μοντέλο		DWSP 550	DWSP 750	DWSP 900	DWSP 750X	DWSP 1100X
Τάση παροχής	V	230	230	230	230	230
	Hz	50	50	50	50	50
Ονομαστική ισχύς	W	550	750	900	750	1100
Μέγιστο μανομετρικό	m	7	8	8,5	8	10,5
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	m³/h	10	13	14	13	16,5
Μέγιστο βάθος βύθισης	m	7	7	7	7	7
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής		1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"
Μέγιστο μέγεθος κόκκων	mm	35	35	35	35	35
Μέγ. Θερμοκρασία νερού	°C	35	35	35	35	35
Ελάχιστη στάθμη εκκίνησης αντλίας	mm	145	145	155	135	135
Ελάχιστο επίπεδο αναρρόφησης	mm	37	37	37	45	45
Μήκος καλωδίου	m	10	10	10	10	10
Βάρος	Kg	5,4	5,5	5,6	5,9	6,8
Προστασία		IPX8	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Κατηγορία μόνωσης		F	F	F	F	F