

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					
Κωδικός Είδους		47 524	46 100	46 101	46 102
Μοντέλο		GPG 1100iS PRO	GPG 2000i PRO	GPG 2500i PRO	GPG 3500iE PRO
Τύπος πλαισίου		Αθόρυβο	Αθόρυβο	Αθόρυβο	Αθόρυβο
Τάση εξόδου (AC)	V	230	230	230	230
Μεγ. Ισχύς εξόδου AC (230V)	kVA	1,1	2,0	2,5	3,5
Ονομαστική ισχύς εξόδου AC (230V)	kVA	1,0	1,8	2,3	3,2
Ονομαστική ισχύς εξόδου DC (12V)	kVA	0,7	-	-	-
Σταθεροποιητής τάσης		INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Εξόδοι AC (230V)		1 x 16A	1 x 16A	1 x 16A	2 x 16A
Εξόδοι DC (12V)		1 x 60A	1 x 8,3A	1 x 8,3A	1 x 8,3A
Εξόδοι DC (5V)		-	1 x USB	1 x USB	1 x USB
Τύπος κινητήρα		Τετράχρονος, OHV	Τετράχρονος, OHV	Τετράχρονος, OHV	Τετράχρονος, OHV
Σύστημα ψύξης		Αερόψυκτος	Αερόψυκτος	Αερόψυκτος	Αερόψυκτος
Αριθμός κυλίνδρων		1	1	1	1
Κυβισμός	cc	60,0	79,7	120,0	212,0
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου	L	2,6	4,0	4,5	8,3
Αυτονομία (Πλήρες φορτίο)	hr	5,5	4,0	3,0	5,0
Εκτιμώμενος θόρυβος στα 7 m (1/2 φορτίο)	dB	60,0	60,0	60,0	60,0
Επίπεδο ισχύος ήχου, εγγυημένο	dB	92	92	92	95
Ισοδύναμο επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή	dB	69,8	69,8	70	73
Τύπος εκκίνησης		Χειρόμιζα	Χειρόμιζα	Χειρόμιζα	Χειρόμιζα/ Ηλεκτρική
Τροχοί		-	-	-	Βασικός εξοπλισμός
Καθαρό βάρος (kg)		14,0	22,0	24,0	44,0