



## Declaration Of Performance

No. NM-NE-YE30010X

**1. Unique identification code of the product type:**

BENMAN S200 PREMIUM SANITARY SEALANT

**2. Intended use/es:**

SEALANT FOR FACADE ELEMENTS : EN-15651-1: F-EXT-INT-CC-25 LM

SEALANTS FOR SANITARY JOINTS : EN-15651-3 : S1

**3. Manufacturer:**

FF GROUP TOOL INDUSTRIES

9.5km Attiki Odos (Exit 4)

19300, Aspropyrgos

Greece

**4. Authorised representative:**

Not applicable

**5. System/s of AVCP:**

SYSTEM 3 ; SYSTEM 3 FOR REACTION TO FIRE

**6a. Harmonised standard/s:**

EN 15651-1

EN 15651-3

**Notified body/ies:**

NB 1292

NB 2184 (fire test)

## 7. Declared performance/s:

| Essential Characteristics                                            | Performance | Harmonised Standard | Method of Test |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| Reaction to fire                                                     | Class E     | EN 15651-1          |                |
| Resistance to flow                                                   | ≤3 mm       | EN 15651-1,3        | EN ISO 7390    |
| Loss of volume                                                       | ≤10%        | EN 15651-1,3        | EN ISO 10563   |
| Tensile properties after immersion in water                          | No Failure  | EN 15651-1,3        | EN ISO 10590   |
| Tensile properties - Elongation at break                             | >25%        | EN 15651-1          | EN ISO 8339    |
| Tensile properties for non structural sealants used in cold climates | ≤0.9 Mpa    | EN 15651-1          | EN ISO 8339    |
| Tensile properties at maintained extension                           | No Failure  | EN 15651-1,3        | EN ISO 8340    |
| Microbiological growth                                               | 0           | EN 15651-3          | EN-ISO 846     |
| Durability                                                           | Pass        | EN 15651-1,3        | EN 15651-1     |

**Conditioning:** Procedure A (According to ISO 8340)

**Substrates:** Mortar/Glass

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



9,5 Km Paradarionos ATTIKI GROS

19300 ASPROPYRGOS, ATTIKI, GREECE

TEL: +30 2105598400 FAX: +30 2105597440

.....AT.Reg.Nr: B091290220 - EORI Num: GR0211957

www.ffgroup-toolindustries.gr

Orestis Fournarakis

Chairman & CEO

Aspropyrgos 23/02/2024

**Disclaimer:** The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, FFGROUP TOOL INDUSTRIES gives no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. Users must always refer to the most recent issue of the Product Safety Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.



## Δήλωση Επιδόσεων

Αριθ. NM-NE-YE30010X

**1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:**

BENMAN S200 PREMIUM SANITARY SEALANT

**2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):**

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΨΕΩΝ : EN-15651-1: F-EXT-INT-CC-25 LM

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΡΜΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ : EN-15651-3 : S1

**3. Κατασκευαστής:**

FF GROUP TOOL INDUSTRIES

9.5χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού (Εξοδος 4)

19300, Ασπρόπυργος

Ελλάδα

**4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:**

Δεν εφαρμόζεται

**5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):**

ΣΥΣΤΗΜΑ 3 ; ΣΥΣΤΗΜΑ 3 ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

**6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:**

EN 15651-1

EN 15651-3

**Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):**

NB 1292

NB 2184 (αντίδραση στη φωτιά)

## 7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

| Ουσιώδη Χαρακτηριστικά                                                                                   | Επίδοση     | Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή | Μέθοδος ελέγχου |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| Αντίδραση στη φωτιά                                                                                      | Κατηγορία E | EN 15651-1                        | -               |
| Αντίσταση στη ροή                                                                                        | ≤3 mm       | EN 15651-1,3                      | EN ISO 7390     |
| Απώλεια όγκου                                                                                            | ≤10%        | EN 15651-1,3                      | EN ISO 10563    |
| Ιδιότητες εφελκυσμού σε σταθερή επιμήκυνση μετά από εμβάπτιση στο νερό                                   | Αποδεκτό    | EN 15651-1,3                      | EN ISO 10590    |
| Ιδιότητες εφελκυσμού - Επιμήκυνση στη θραύση                                                             | >25%        | EN 15651-1                        | EN ISO 8339     |
| Ιδιότητες εφελκυσμού για μη δομικά σφραγιστικά που χρησιμοποιούνται σε αρμούς σε περιοχές με ψυχρό κλίμα | ≤0.9 Mpa    | EN 15651-1                        | EN ISO 8339     |
| Ιδιότητες εφελκυσμού σε σταθερή επιμήκυνση                                                               | Αποδεκτό    | EN 15651-1,3                      | EN ISO 8340     |
| Ανάπτυξη μικροβίων                                                                                       | 0           | EN 15651-3                        | EN-ISO 846      |
| Ανθεκτικότητα                                                                                            | Περνάει     | EN 15651-1,3                      | EN 15651-1      |

**Συνθήκες συντήρησης:** Μέθοδος A (Σύμφωνα με το ISO 8340)

**Υπόστρωμα/τα:** Κονίαμα/Γυαλί

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

**ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.**  
**ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**  
 9,5 χιλ. Παράρτημα Αρτέμιδος Εξοδος 4  
 Ασπρόπυργος, Βορρέας, Αττική - Τ.Κ. 193 00  
 ΑΦΜ: 091293228 - ΑΔΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
 Τηλ: +30 210 55 98 440  
**Ορέστης Φουρνάρακης**  
 Chairman & CEO

Ασπρόπυργος 23/02/2024

**Αποποίηση ευθύνης:** Οι πληροφορίες που περιέχονται στη Δήλωση Επιδόσεων και η παρούσα παρουσίαση παρέχεται με πνεύμα καλής πίστης και θεωρούνται ακριβείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσής αυτού του εγγράφου. Ανεξάρτητα από τυχόν προβλεπόμενες χρήσεις που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο, λόγω διαφορετικών συνθηκών χρήσης, ο χρήστης παραμένει υπεύθυνος να διασφαλίσει την καταλληλότητα του Προϊόντος για τις προοριζόμενες χρήσεις και εφαρμογές του και ότι υπάρχει νομική συμμόρφωση για την προοριζόμενη εφαρμογή. Επομένως, η FFGROUP TOOL INDUSTRIES δεν παρέχει καμία εγγύηση ρητή ή σιωπηρή σχετικά με την καταλληλότητα του Προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως νομικές συμβουλές. Οι πωλήσεις του Προϊόντος υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις πώλησης. Οι χρήστες πρέπει πάντα να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο τεύχος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας για το συγκεκριμένο προϊόν, αντίγραφα του οποίου θα παρέχονται κατόπιν αιτήματος.



## IZJAVA O SVOJSTVIMA

No. NM-NE-YE30010X

**1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**

BENMAN S200 PREMIUM SANITARY SEALANT

**2. Namjena/namjene:**

IZOLACIJSKI MATERIJALI ZA FUGE FASADNIH ELEMENATA : EN-15651-1: F-EXT-INT-CC-25 LM

IZOLACIJSKI MATERIJAL ZA FUGE U SANITARNOM PODRUČJU : EN-15651-3 : S1

**3. Proizvođač:**

FF GROUP TOOL INDUSTRIES

9.5km Attiki Odos (Exit 4)

19300, Aspropyrgos

Greece

**4. Ovlašteni predstavnik:**

Nije primjenjivo

**5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):**

SUSTAV 3 ; SUSTAV 3 ZA PONAŠANJE U SLUČAJU POŽARA

**6a. Usklađena norma:**

EN 15651-1

EN 15651-3

**Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:**

NB 1292

NB 2184 (požarni test)

## 7. Objavljena svojstva /s:

| Bitne Značajke                                                                        | Svojstvo             | Usklađena Tehnička Specifikacija | Metoda ispitivanja |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| Reakcija na požar                                                                     | Klasa E              | EN 15651-1                       |                    |
| Otpornost na tečenje                                                                  | ≤3 mm                | EN 15651-1,3                     | EN ISO 7390        |
| Gubitak volumena                                                                      | ≤10%                 | EN 15651-1,3                     | EN ISO 10563       |
| Vlačna svojstva nakon uranjanja u vodu                                                | Nema neučinkovitosti | EN 15651-1,3                     | EN ISO 10590       |
| Istezanje pri prekidu                                                                 | >25%                 | EN 15651-1                       | EN ISO 8339        |
| Vlačna svojstva za nestrukturna brtvila koja se koriste u hladnim klimatskim uvjetima | ≤0.9 Mpa             | EN 15651-1                       | EN ISO 8339        |
| Vlačna svojstva pri održanom istezanju                                                | Nema neučinkovitosti | EN 15651-1,3                     | EN ISO 8340        |
| Mikrobiološki rast                                                                    | 0                    | EN 15651-3                       | EN-ISO 846         |
| Otpornost na starenje                                                                 | Položeno             | EN 15651-1,3                     | EN 15651-1         |

**Kondicioniranje:** Metoda A (Prema ISO 8340)

**Nositelj materijala:** Žbuka/ Staklo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

  
**Orestis Fournarakis**  
 Chairman & CEO  
 ATW: EL09 270234, CERT NUMBER: GR09 111  
 EL: +30 211 81 07 500, WWW.FFGROUP-TOOLINDUSTRIES  
 Aspropyrgos 23/02/2024

**Odricanje od odgovornosti:** Podaci sadržani u DoP-u i ovoj prezentaciji daju se u dobroj vjeri i smatraju se točnima na datum objave ovog dokumenta. Unatoč bilo kojoj namjeravanoj uporabi navedenoj u ovom dokumentu, zbog različitih uvjeta uporabe, korisnik ostaje odgovoran osigurati da je proizvod prikladan za namjeravanu uporabu i primjenu te da je zakonski usklađen za iste. Stoga tvrtka FFGROUP TOOL INDUSTRIES ne daje nikakvo jamstvo, izričito ili implicitno, u vezi s prikladnošću proizvoda za bilo koju određenu svrhu. Ove informacije ne treba tumačiti kao pravni savjet. Prodaja proizvoda ostaje podložna primjenjivim odredbama i uvjetima prodaje. Korisnici uvijek moraju pogledati najnovije izdanje sigurnosno-tehničkog lista proizvoda za dotični proizvod, čije će kopije biti isporučene na zahtjev.



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. NM-NE-YE30010X

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

BENMAN S200 PREMIUM SANITARY SEALANT

**2. Usi previsti:**

Sigillante per elementi di facciate : EN-15651-1: F-EXT-INT-CC-25 LM

Sigillante per giunti sanitari: EN-15651-3: S1

**3. Fabbricante:**

FF GROUP TOOL INDUSTRIES

9.5km Attiki Odos (Exit 4)

19300, Aspropyrgos

Greece

**4. Mandatario:**

Non applicabile

**5. Sistemi di VVCP:**

SISTEMA 3 ; SISTEMA 3 PER LA REAZIONE AL FUOCO

**6a. Norma armonizzata:**

EN 15651-1

EN 15651-3

**Organismi notificati:**

NB 1292

NB 2184 (prova del fuoco)

## 7. Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali                                                  | Prestazione     | Norma armonizzata | Metodo di prova |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Reazione al fuoco                                                           | Classe E        | EN 15651-1        |                 |
| Resistenza al flusso                                                        | ≤3 mm           | EN 15651-1,3      | EN ISO 7390     |
| Perdita di volume                                                           | ≤10 %           | EN 15651-1,3      | EN ISO 10563    |
| Proprietà tensili dopo immersione in acqua                                  | Nessun problema | EN 15651-1,3      | EN ISO 10590    |
| Proprietà tensili - Allungamento a rottura                                  | >25%            | EN 15651-1        | EN ISO 8339     |
| Proprietà tensili per sigillanti non strutturali utilizzati in climi freddi | ≤0.9 Mpa        | EN 15651-1        | EN ISO 8339     |
| Proprietà tensili con estensione mantenuta                                  | Nessun problema | EN 15651-1,3      | EN ISO 8340     |
| Crescita microbiologica                                                     | 0               | EN 15651-3        | EN-ISO 846      |
| Durabilità                                                                  | Test superato   | EN 15651-1,3      | EN 15651-1      |

**Condizionamento:** Procedura A (secondo la norma ISO 8340)

**Substrato:** Malta / Vetro

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:


**FF GROUP**  
**TOOL INDUSTRIES**  
 9,5 Km Pafnagros ATTIKI ODOS  
 15300 ASPROPYRGOS, ATTIKI, GREECE  
 TEL: +30 2105198400 FAX: +30 2105198401  
 E-MAIL: info@ffgroup.gr  
 Orestis Roumelakis  
 Chairman & CEO

Aspropyrgos

23/02/2024

**Dichiarazione di limitazione di responsabilità:** Le informazioni contenute nella DoP (Dichiarazione di prestazione) e in questa presentazione sono fornite in buona fede e ritenute accurate alla data di pubblicazione del presente documento. Nonostante gli usi previsti specificati nel presente documento, a causa delle diverse condizioni d'uso, l'utente rimane responsabile di garantire che il Prodotto sia adatto agli usi e alle applicazioni previsti e sia legalmente conforme agli stessi. Pertanto, FFGROUP TOOL INDUSTRIES non fornisce alcuna garanzia espressa o implicita riguardo all'idoneità del Prodotto per alcuno scopo particolare. Queste informazioni non devono essere interpretate come parte di consulenza legale. Le vendite del Prodotto restano soggette ai termini e alle condizioni di vendita applicabili. Gli utilizzatori dovranno sempre fare riferimento all'ultima edizione della Scheda di Sicurezza del relativo prodotto, copia che verrà fornita su richiesta.



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. NM-NE-YE30010X

**1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**

BENMAN S200 PREMIUM SANITARY SEALANT

**2. Naudojimo paskirtis (-ys):**

Hermetikai fasado elementams : EN-15651-1: F-EXT-INT-CC-25 LM

Santechninių siūlių sandarikliai: EN-15651-3: S1

**3. Gamintojas:**

FF GROUP TOOL INDUSTRIES

9.5km Attiki Odos (Exit 4)

19300, Aspropyrgos

Greece

**4. Įgaliotasis atstovas:**

Netaikoma

**5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):**

Sistema 3 ; Sistema 3 reakcija į ugnį

**6a. Darnusis standartas:**

EN 15651-1

EN 15651-3

**Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

NB 1292

NB 2184 (reakcija į ugnį)

## 7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

| Esminės charakteristikos                                          | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija | Bandymo metodas |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Reakcija į ugnį                                                   | Klasė E                | EN 15651-1                      |                 |
| Atsparumas tekėjimui                                              | ≤3 mm                  | EN 15651-1,3                    | EN ISO 7390     |
| Apimtys praradimas                                                | ≤10%                   | EN 15651-1,3                    | EN ISO 10563    |
| Tempimo savybės po panardinimo į vandenį                          | Nekądi traucėjumi      | EN 15651-1,3                    | EN ISO 10590    |
| Tempimo savybės - Pailgėjimas prie trūkimo                        | >25%                   | EN 15651-1                      | EN ISO 8339     |
| Tempimo savybės nestruktūrinio sandarikliai, šalto klimato zonose | ≤0.9 Mpa               | EN 15651-1                      | EN ISO 8339     |
| Tempimo savybės išlaikant įtempimą                                | Nekądi traucėjumi      | EN 15651-1,3                    | EN ISO 8340     |
| Mikrobiologinis augimas                                           | 0                      | EN 15651-3                      | EN-ISO 846      |
| Patvarumas                                                        | Testas išlaikytas      | EN 15651-1,3                    | EN 15651-1      |

**Kondicionavimas:** A procedūra (pagal ISO 8340)

**Substratai:** Stiklas (be grunto) / Aliuminio (su gruntu)

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):


**FF GROUP**  
**TOOL INDUSTRIES**  
 9,5 Km Paradromos, 47101 0805  
 19300 ASPROPYRGOS, ATTICA, GREECE  
 TEL: +30 2105518400, FAX: +30 2105598440  
 ...: J. Reg. Nr. EL091278228, EGR Num: Gr09129322  
 www.ferro-toolindustries.com

Orestis Fournarakis  
 Chairman & CEO

Aspropyrgos 23/02/2024

**Atsakomybės atsisakymas:** eksploatacinių savybių deklaracijoje ir šiame pristatyme pateikta informacija yra sąžiningai pateikta ir laikoma tikslia šio dokumento paskelbimo dieną. Nepaisant šiame dokumente nurodytų numatytų naudojimo būdų, dėl skirtingų naudojimo sąlygų naudotojas lieka atsakingas už tai, kad gaminys būtų tinkamas naudoti pagal numatytą paskirtį ir pritaikymą bei atitiktų teisės aktų reikalavimus. Todėl FFGROUP TOOL INDUSTRIES nesuteikia jokios aiškos ar numanomos garantijos dėl gaminio tinkamumo konkrečiai paskirčiai. Ši informacija neturėtų būti suprantama kaip teisinė konsultacija. Parduodant gaminį lieka galioti taikomos pardavimo sąlygos. Naudotojai turi vadovautis naujausiu atitinkamo gaminio saugos duomenų lapu, kurio kopijos pateikiamos paprašius.



## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. NM-NE-YE30010X

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

BENMAN S200 PREMIUM SANITARY SEALANT

**2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):**

Etanșanți pentru elemente de fațadă : EN-15651-1: F-EXT-INT-CC-25 LM

Etanșanți pentru rosturi sanitare : EN-15651-3 : S1

**3. Fabricant:**

FF GROUP TOOL INDUSTRIES

9.5km Attiki Odos (Exit 4)

19300, Aspropyrgos

Greece

**4. Reprezentant autorizat:**

Nu se aplică

**5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:**

SISTEM 3 ; SISTEM 3 PENTRU REACȚIE LA FOC

**6a. Standard armonizat:**

EN 15651-1

EN 15651-3

**Organism (organisme) notificat(e):**

NB 1292

NB 2184 (test de foc)

## 7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

| Caracteristici esențiale                                                                                     | Performanță | Specificație tehnică armonizată | Metoda de testare |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| Reacție la foc                                                                                               | Clasa E     | EN 15651-1                      |                   |
| Rezistență la curgere                                                                                        | ≤3 mm       | EN 15651-1,3                    | EN ISO 7390       |
| Pierdere volumului                                                                                           | ≤10 %       | EN 15651-1,3                    | EN ISO 10563      |
| Proprietăți de tracțiune după imersie în apă                                                                 | Niciun Eșec | EN 15651-1,3                    | EN ISO 10590      |
| Proprietăți de tracțiune - Alungire la rupere                                                                | >25%        | EN 15651-1                      | EN ISO 8339       |
| Proprietăți de tracțiune pentru etanșanții nestructurali utilizați pentru utilizare în zonele cu climat rece | ≤0.9 Mpa    | EN 15651-1                      | EN ISO 8339       |
| Proprietăți de tracțiune la extensie menținută                                                               | Niciun Eșec | EN 15651-1,3                    | EN ISO 8340       |
| Creșterea microbiologică                                                                                     | 0           | EN 15651-3                      | EN-ISO 846        |
| Durabilitate                                                                                                 | Trecut      | EN 15651-1,3                    | EN 15651-1        |

**Condiționare:** Procedura A (în conformitate cu ISO 8340)

**Substrat:** Mortar / Sticlă

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:


**FF GROUP**  
**TOOL INDUSTRIES**  
 9,5 Km Paracornos ATTIKI ODOS  
 19300 ASPROPYRGOS, ATTIKI, GREECE  
 TEL: +30 2105198400 FAX: +30 2105061104  
 \*\*\*\*\*REG.TM: EL091293223 EORI Num: 4011019  
 www.ffgroup-toolindustries.com  
**Orestis Fournarakis**  
 Chairman & CEO

Aspropyrgos 23/02/2024

**Declinarea răspunderii:** Informațiile conținute în Declarația de performanță și această prezentare sunt furnizate cu bună-credință și sunt considerate a fi corecte la data publicării acestui document. Fără a aduce atingere utilizărilor prevăzute specificate în prezentul document, ca urmare a condițiilor de utilizare diferite, utilizatorul rămâne răspunzător pentru a se asigura că Produsul este adecvat pentru utilizările și aplicațiile sale prevăzute și este conform din punct de vedere legal pentru acestea. Prin urmare, FGROUPO TOOL INDUSTRIES nu oferă nicio garanție expresă sau implicită cu privire la adecvarea Produsului pentru orice scop particular. Aceste informații nu trebuie interpretate ca oferind consultanță juridică. Vânzările Produsului se supun în continuare termenilor și condițiilor de vânzare aplicabile. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă versiune a Fișei cu date de securitate a produsului în cauză, ale cărei copii vor fi furnizate la cerere.