



Αποφρακτικό υγρό για σωλήνες και σιφόνια



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αποφρακτικό υγρό άμεσης δράσης, για όλο το δίκτυο αποχέτευσης. Ξεβουλώνει γρήγορα σωληνώσεις, νιπτήρες, μπανιέρες, λεκάνες, νεροχύτες, διαλύοντας συσσωρευμένα λίπη, αποφάγια, πουρί, τρίχες, χαρτιά, πανιά κ.ά. Χρησιμοποιείται τακτικά για τη βελτίωση της ροής του νερού στις σωληνώσεις, αποσυνθέτοντας τις οργανικές ουσίες και τα λίπη. Αποτελεί τον πλέον οικονομικό τρόπο συντήρησης, αποφεύγοντας τις συχνές αποφράξεις και τις δυσάρεστες οσμές. Μας απαλλάσσει από τη χρήση ατσαλίνας ή άλλων περιττών δαπανών απόφραξης. Ο ειδικός αναστολέας διάβρωσης που περιέχει

το D-14 συντελεί στο να μην καταστρέφονται τα μεταλλικά σιφόνια από χαλκό, ορείχαλκο, μόλυβδο, αλλά και οι πλαστικοί σωλήνες και τα σιφόνια από PVC ή πολυαιθυλένιο. Να αποφεύγεται απαραίτητα η χρήση του προϊόντος σε γαλβανιζέ και σιφόνια από τσίγκο.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK D-14 είναι απαραίτητο για τα αποχετευτικά δίκτυα εστιατορίων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, εργοστασίων, δημοσίων κτιρίων, κατοικιών κ.ά. Δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με πλαστικές μπανιέρες και νεροχύτες. Στην περίπτωση που η μεταλλική σχάρα του νεροχύτη ή του νιπτήρα



Αποφρακτικό υγρό για σωλήνες και σιφόνια

δεν είναι από καθαρό ανοξειδωτο υλικό, π.χ. νίκελ, ενδέχεται να μαυρίσει από το D-14, γι' αυτό συνιστάται να ξεβιδώνεται και να επανατοποθετείται μετά την ολοκλήρωση της απόφραξης. Συνιστάται η χρήση του να γίνεται μόνο από υπεύθυνα άτομα, ακολουθώντας σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία εφαρμογής

Αφού φορέσετε πλαστικά γάντια και γυαλιά, κρατήστε και σταθεροποιήστε σε κάθετη θέση το δοχείο και πατήστε το ειδικό πώμα ασφαλείας, περιστρέφοντάς το για να ανοίξει. Από το σημείο όπου θα εφαρμοστεί το D-14 θα πρέπει να απομακρυνθούν τυχόν λιμνάζοντα νερά, για να μη δημιουργηθεί εκτίναξη σταγόνων.

2. Εφαρμογή

Αδειάστε μία μικρή ποσότητα και παρατηρήστε με προσοχή εάν υπάρχουν εκτινάξεις σταγόνων. Εάν όχι, ρίξτε την ανάλογη ποσότητα που απαιτείται για νιπτήρες, νεροχύτες, λεκάνες, μπανιέρες, σιφόνια και λιποσυλλέκτες (500gr) και για απόφραξη κεντρικού δικτύου διαμέτρου άνω των 10cm (1.800gr). Λόγω δημιουργίας οσμών και πιθανής εκτίναξης σταγόνων από τη δράση του D-14 στις σωληνώσεις, απομακρυνθείτε. Αφού το αφήσετε να δράσει για 3-5 λεπτά, ρίξτε λίγο νερό και εφόσον το δίκτυο έχει ξεβουλώσει, αφήστε να τρέξει άφθονο νερό. Εάν όχι, επαναλάβετε τη διαδικασία.

■ ΠΡΟΣΟΧΗ

Το DUROSTICK D-14 είναι ισχυρό διαβρωτικό και καυστικό υγρό.

Κατά την εφαρμογή του, ο χρήστης πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να φορά γάντια και γυαλιά.

Μη ρίχνετε το αποφρακτικό σε νερό που λιμνάζει (στην λεκάνη της τουαλέτας, στον νιπτήρα, στη μπανιέρα, ή όπου αλλού). Απομακρύνετε το νερό, τη χλωρίνη, ή άλλα χημικά που βρίσκονται στο σημείο / περιοχή εφαρμογής πριν τοποθετήσετε το προϊόν. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος χημικής αντίδρασης τους με το προϊόν, με απρόβλεπτο αποτέλεσμα και πιθανή ζημιά ή τραυματισμό σας.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα σας ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

500-1.800gr, ανάλογα με τη διάμετρο των σωλήνων και τον βαθμό συσσώρευσης ρύπων.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως διαβρωτικό.

Συνιστάται να διατηρείται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 900gr

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1.800gr.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή - Χρώμα	Υγρό διαβρωτικό - Καφέ
■ Ειδικό βάρος	1,84±0,05kg/ltr
■ pH	0-1
■ Περιέχει	Θειικό οξύ

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr