

D-7



Καθαριστικό φυσικών πετρών



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ισχυρό καθαριστικό που απομακρύνει αποτελεσματικά τα οικοδομικά κατάλοιπα από τις φυσικές πέτρες, επαναφέροντας την αρχική τους όψη.

Καθαρίζει σε βάθος συσσωρευμένους ρύπους, άλατα, λασποβροχή, μαυρίλες, μούχλα, καθώς και λεκέδες από λάδι, καφέ, σκουριά και μη στερεοποιημένα πλαστικά χρώματα.

Δεν επηρεάζει τη φυσική όψη των πετρών ή των αρμών και προετοιμάζει ιδανικά τις επιφάνειες για να αδιαβροχοποιηθούν ή να διακοσμηθούν με βερνίκι.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το καθαριστικό DUROSTICK D-7 χρησιμοποιείται σε δάπεδα και τοίχους από φυσικές πέτρες Καρύστου, Πηλίου, Καρπάθου κλπ. Συνιστάται προληπτικά τοπική εφαρμογή, ιδανικά σε 'αθέατο' σημείο, σε πετρώματα ιδιαίτερα ευαίσθητα στα ισχυρά καθαριστικά (π.χ. ασβεστολιθικά

πετρώματα). Ο καθαρισμός ενδείκνυται να πραγματοποιείται μετά την πάροδο 28 ημερών από την αρμολόγηση.

Η χρήση του είναι απαραίτητη πριν από την εφαρμογή του αδιαβροχοποιητικού RENOLIT ή του NANO PROOF CERAMIC DS-270, των βερνικιών πέτρας D-72, D-12, VISTA, DECOFIN EPOXY SF, DECOFIN POLYURETHANE της DUROSTICK, προκειμένου να απομακρυνθούν οικοδομικά κατάλοιπα.

■ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δεν συνιστάται για μάρμαρα ή τεχνητές πέτρες και τουβλάκια.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία εφαρμογής

Κατά την εφαρμογή του προτείνεται η χρήση προστατευτικών γυαλιών και πλαστικών γαντιών. Εάν η εργασία γίνει σε εσωτερικούς χώρους, ανοίγουμε πόρτες και παράθυρα προς αποφυγή



Καθαριστικό φυσικών πετρών

συσσώρευσης ατμών, απομακρύνουμε ανοξείδωτα σκεύη και καλύπτουμε με νάιλον ανοξείδωτους νεροχύτες, μπαταρίες κλπ. Σε εξωτερικούς χώρους, φροντίζουμε τα υπολείμματα κατά την εφαρμογή του προϊόντος να μην συγκεντρώνονται κοντά σε φυτά, διότι υπάρχει ο κίνδυνος καταστροφής τους.

2. Εφαρμογή

Το καθαριστικό πετρών D-7 εφαρμόζεται ως έχει, τρίβοντας με σκληρή σκούπα, αφού το αφήσουμε να δράσει για 3-5 λεπτά. Στη συνέχεια, ξεπλένουμε με άφθονο νερό.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/4-5m² επιφάνειας.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, προστατευμένου από τον παγετό, για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν είναι διαβρωτικό και ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα. Συνιστάται να διατηρείται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt
Δοχείο 5lt, 20lt.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διάφανο
■ Ειδικό βάρος	1,05±0,05kg/lt
■ pH	0-1
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ Άρωμα	Λεμόνι

Περιέχει υδροχλωρικό οξύ

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3093/2008

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr