

D-19 GRAFFITI REMOVER



Πανίσχυρο καθαριστικό συνθημάτων



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πανίσχυρο καθαριστικό συνθημάτων. Καθαρίζει μέταλλο, γυαλί, μπετόν, σοβά, μάρμαρα, πλακίδια, πέτρα. Αφαιρεί εύκολα και γρήγορα τα συνθήματα, χωρίς να αφήνει στάμπες ή λεκέδες και χωρίς να επηρεάζει τη βαμμένη επιφάνεια. Καθαρίζει τοίχους γραμμένους με spray, μαρκαδόρους και στυλό σε χώρους όπως παιδικά δωμάτια.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK D-19 GRAFFITI REMOVER είναι κατάλληλο για όλες σχεδόν τις επιφάνειες. Ο καθαρισμός συνθημάτων σε σχολεία, πανεπιστήμια, δημόσια και ιδιωτικά κτίρια με το D-19 GRAFFITI REMOVER θεωρείται ιδιαίτερα οικονομικός σε σχέση με την επαναβαφή τους. Είναι κατάλληλο και για τον καθαρισμό αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το DUROSTICK D-19 GRAFFITI REMOVER είναι ιδιαίτερα ισχυρό καθαριστικό. Κατά την εφαρμογή και το ξέπλυμά του, συνιστάται η χρήση προστατευτικών πλαστικών γαντιών. Πριν από την εφαρμογή σε βαμμένη επιφάνεια, συνιστάται τοπικά δοκιμαστική χρήση του υλικού. Ψεκάστε από απόσταση 20-25cm και τρίψτε με μαλακό πανί ή σφουγγάρι, ανάλογα με την επιφάνεια.

Μετά την απομάκρυνση των συνθημάτων, ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Εάν χρειάζεται, σε επιφάνειες με έντονους και 'επίμονους' λεκέδες, επαναλάβετε τη διαδικασία.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 500ml/3m² επιφάνειας.

D-19 GRAFFITI REMOVER



Πανίσχυρο καθαριστικό συνθημάτων

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους χαμηλής υγρασίας, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 500ml
Δοχείο 5lt.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
■ Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διάφανο
■ Ειδικό βάρος	1,03±0,08kg/lt
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365
Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.