

Χαλαζιακό Αστάρι Ισχυρής Πρόσφυσης

Το Superbond Primer είναι ένα αστάρι πρόσφυσης με βάση ακρυλικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο, υψηλής αλκαλικής αντοχής. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες, όπως: εμφανές σκυρόδεμα, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, θερμομονωτικές πλάκες πολυστερίνης, σοβά. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Πλεονεκτήματα

- Κατάλληλο πριν την εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας, εξωτερικής θερμομόνωσης, σοβά, στόκου σπατουλαρίσματος, κόλλας πλακιδίων, κ.τλ.
- Άριστη εφαρμογή και πρόσφυση
- Έτοιμο προς χρήση



VITEX THERM

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης
Thermal Insulation System

Εφαρμογή σε Σύστημα Αντιρρηγματικής Προστασίας

Το χαλαζιακό αστάρι Superbond Primer, προσφέρει μέγιστη πρόσφυση σε σύστημα αντιρρηγματικής προστασίας, που πρόκειται να εφαρμοστεί σε όψεις κτιρίων με τριχοειδείς ρωγμές σε σοβάδες. Κατάλληλο για την προετοιμασία του υποστρώματος, πριν την εφαρμογή Συστήματος Εξωτερικής Θερμοπρόσοψης Vitextherm, σε παλιά και νέα κτίρια.



vitex.gr | 210.5589.400

SUPERBOND Primer

Χαλαζιακό Αστάρι
Ισχυρής Πρόσφυσης



vitex.gr

Τρόπος Εφαρμογής



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη ή λάδια.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αναδεύστε καλά πριν την εφαρμογή, μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μίγμα.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε με ρολό ή πινέλο. Προτείνεται σταυρωτή εφαρμογή σε δύο στρώσεις για πιο ομοιόμορφο ανάγλυφο αποτέλεσμα.



ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ

Επικαλύψτε με τελική στρώση σοβά ή τσιμεντοκονίας, μετά από 8-10 ώρες, ανάλογα τις καιρικές συνθήκες.



Χαρακτηριστικά Προϊόντος



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750mL, 3L, 10L
Ανοιχτό κεραμιδί



ΑΠΟΔΟΣΗ

8-12m²/L
Ανάλογα το πάχος στρώσης



ΑΡΑΙΩΣΗ

Με νερό:
0-5% Για εφαρμογή με ρολό ή πινέλο



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Κλειστό δοχείο σε σκιερό μέρος
στους 5 - 35°C